

GOTOWA BIAŁA GŁADŹ POLIMEROWA - 114

- gotowa do użycia biała gładź polimerowa
- aplikacja ręczna i maszynowa
- łatwa w nakładaniu i szlifowaniu
- idealna do nakładania wałkiem
- doskonała przyczepność i odporność na pękanie
- tworzy idealnie gładkie powierzchnie
- bezpływowa



WŁAŚCIWOŚCI

alabaster® START&FINISH – gotowa biała gładź polimerowa produkowana na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej oraz mineralnych wypełniaczy. W swoim składzie zawiera żywicę, która gwarantuje doskonałą adhezję do różnych podłoży, plastyczność produktu oraz poprawia parametry wytrzymałościowe. Posiada właściwości mikrozbijające, idealna do nakładania ręcznego i mechanicznego. Po nałożeniu tworzy powłokę oddychającą i paroprzepuszczalną, po wyschnięciu łatwo się szlifuje zachowując bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Ściany i sufity po nałożeniu masy szpachlowej alabaster® START&FINISH uzyskują śnieżnobiałą, łatwą do malowania powierzchnię. Tworzy doskonały efekt końcowy - idealnie gładkie ściany i sufity.

ZASTOSOWANIE

alabaster® START&FINISH stosowana jest do:

- wyrównywania i wygładzania powierzchni pod malowanie i tapetowanie
- łączenia płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej
- maskowania łbów wkrętów używanych do płyt g-k
- wypełniania spoin pomiędzy płytami g-k
- wypełniania drobnych ubytków

Masa stosowana jest na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych, powłokach malarskich, gładziach podkładowych oraz na podłożach porowatych: cegły, bloczki, kamień naturalny.

Do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach nienarażonych na oddziaływanie wilgoci.

Wyrób stanowi doskonałą warstwę pod malowanie wszystkimi rodzajami farb.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE

Podłoże musi być suche i stabilne, mocno związane, wolne od kurzu i zafuszczeń. Płyty gipsowe powinny być zamontowane stabilnie. Podłoża mocno chłonne przed szpachlowaniem należy zagruntować odpowiednim gruntem (alabaster® GRUNT-U lub alabaster® GRUNT-S).

alabaster® START&FINISH - przed użyciem dokładnie wymieszać, ewentualnie rozcieńczyć niewielką ilością wody w zależności od techniki nakładania (1-2%). Do wymieszania należy używać wyłącznie czystych pojemników i narzędzi.

Gładź nanosić na podłoże za pomocą stalowej nierdzewnej pacy od 1mm do 3mm, do uzyskania równej gładkiej powierzchni. Nie należy przekraczać maksymalnej grubości pojedynczej warstwy.

START & FINISH

alabaster®

Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej.

Po wstępnym wyschnięciu można przetrzeć gąbką i jeszcze raz wygładzić nożem do gładzi, uzyskując obróbkę bezpyłową. Po całkowitym wyschnięciu dodatkowo można powierzchnię przeszlifować siatką lub papierem ściernym. Oczyścić z pyłu powstałego podczas szlifowania. Malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem podłoża zgodnie z zaleceniami producenta farby lub tapety.

DANE TECHNICZNE

Temperatura wykonania prac (powietrza, podłoża, preparatu): od +5°C do + 25°C

Grubość warstwy: do 3mm

Czas schnięcia: w zależności od nałożonej warstwy i warunków otoczenia ok. 5-6h/przy warstwie 1mm

Wydajność: ok. 1,5kg/1m² przy warstwie o grubości 1mm

Reakcja na ogień: E

Produkt zgodny z EN 15824:2017
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 03/2022/SF
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

PRZECHOWYWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do 25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przegrzania i przemrożenia.

Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas stosowania należy przestrzegać przepisów BPH. Chronić przed dziećmi. EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on oraz mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3).

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

OPAKOWANIA

5kg, 17kg, 25kg

PRODUCENT



PMB YARD Sp. z o.o.

ul. Pomorska 53

70-812 Szczecin

NIP: PL 9552387042



tel./fax +48/91/4693246



pmbyard@alabaster-yard.eu



www.alabaster-yard.eu



Data aktualizacji karty: 2024-04-09

PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW