

MEMBRANA DACHOWA

alabaster®

MEMBRANA DACHOWA - PŁYNNA OCHRONA DACHU, FARBA DEKORACYJNA - 146

- gotowa do użycia, jednoskładnikowa
- wysoce elastyczna, mostkująca pęknięcia
- łatwa aplikacja
- doskonała przyczepność do podłoża
- odporna na działanie UV
- mrozoodporna i wodoodporna
- nie zawiera rozpuszczalników

WŁAŚCIWOŚCI

alabaster® MEMBRANA DACHOWA – płynna ochrona dachu – jest wodną dyspersją polimeru, która tworzy gotową do użycia, elastyczną, szczelną powłokę ochronno-dekoracyjną. Produkt sprzedawany jest w następujących kolorach: ceglasty, brązowy, grafitowy, szary. Powierzchnia pokryta membraną jest łatwa do utrzymania w czystości. Nadaje się do zmywania na mokro np.: Karcherem.

ZASTOSOWANIE

alabaster® MEMBRANA DACHOWA - przeznaczona jest do malowania dachówek betonowych i ceramicznych, blachodachówek, blach ocynkowanych, konstrukcji drewnianych, stabilnych powłok smołowych, pap dachowych, opierzeń kominów, gontów papowych, drewnianych, jako powłoka ochronna elementów betonowych, murów, tynków, eternitu, do wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych z siatką zbrojącą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I WYKONANIE

Podłoże powinno być równe, nośne, odpowiednio oczyszczone z warstw kurzu, wolne od zanieczyszczeń, starych powłok, zagrybień oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże, na które będzie nanoszona farba, powinno być suche. Jeśli jest zagrybione, należy zastosować preparat biobójczy.

Podłoża chłonne, drewnopochodne lub gipsowe należy zagruntować np.: alabaster® GRUNT-U lub GRUNT-S.

alabaster® MEMBRANA DACHOWA - jest gotową masą uszczelniającą, którą należy dokładnie wymieszać przed użyciem mieszadłem wolnoobrotowym.

Membranę należy nakładać w min. 2 warstwach (zalecane w 3) za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Warstwy należy nakładać krzyżowo w przeciwnym do poprzedniej warstwy kierunku. Trudne podłoża wymagają zatopienia siatki zbrojącej.



PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW

MEMBRANA DACHOWA

alabaster®

DANE TECHNICZNE

Kolor: ceglasty, brązowy, grafitowy, szary

Grubość pojedynczej warstwy: 0,8-1,2mm

Czas schnięcia 1 warstwy: ok. 4h

Ilość warstw: 2

Mostkowanie rys: $\geq 0,75\text{mm}$

Aplikacja: pędzel z twardym włosiem, wałek, natrysk

Temperatura wykonania prac (powietrza, podłoża, preparatu): od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$

Do malowania należy stosować farby pochodzące z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zakupione farby jednego rodzaju, wymieszać ze sobą, tak aby malowana powierzchnia wykonana została farbą jednorodną.

Podczas wiązania materiału należy chronić przed opadami przez min. 12h.

Produkt zgodny z PN-C-81907:2003
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

PRZECHOWYWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI

Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do 25°C . Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przegrzania i przemrożenia.

Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy.

BEZPIECZEŃSTWO

Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas stosowania należy przestrzegać przepisów BPH. Chronić przed dziećmi. EUH208 - Zawiera 1,2-benzisothiazolin-3-one oraz mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki ochrony produktów w czasie ich przechowywania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (UE) nr 528/2012 art. 58(3).

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

OPAKOWANIA

4kg; 20kg

PRODUCENT



PMB YARD Sp. z o.o.

ul. Pomorska 53

70-812 Szczecin

NIP: PL 9552387042



tel./fax +48/91/4693246



pmbyard@alabaster-yard.eu



www.alabaster-yard.eu



Data aktualizacji karty: 2024-03-27

PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW